

Przystawka podciśnieniowa VAC

Przystawka podciśnieniowa VAC umożliwia mocowanie wiertarek elektromagnetycznych na niemagnetycznych blachach wykonanych ze stali nierdzewnej, aluminium lub cienkich powierzchniach stali węglowej. W zależności od wymagań i warunków pracy przystawka może być zasilana pompą próżniową lub opcjonalnie sprężonym powietrzem. Stosowana z wiertarkami PRO 36 MINI, PRO 30/1, PRO 35/2, PRO 51 i PRO 52T.

UMOŻLIWIA WIERCENIE
W PŁASKICH MATERIAŁACH
NIEFERROMAGNETYCZNYCH



ZESPÓŁ EZEKTORA



2-METROWY WĄŻ
PRZYŁĄCZENIOWY



DANE TECHNICZNE PRZYSTAWKI PODCIŚNieniOWEJ VAC

Ciśnienie manometryczne zasilania	-0.8 bar podciśnienia (standard)
6 bar ciśnienia powietrza (opcja)	1500 W
Przyłącze	szybkozłącze DN 7.2
Zapotrzebowanie	4 m³/h
Siła przylegania	4800 N
Minimalna grubość materiału	5 mm
Max. głębokość wiercenia	40 mm
Wymiary	488 × 214 × 107 mm
Długość węża przyłączeniowego	2 m
Masa	7.5 kg



POMPA PRÓŻNIOWA



Zasilanie pompą podciśnieniową



Zasilanie kompresorem