
JEŚLI POTRZEBUJESZ MASZYNY DO WIERCENIA WIERTŁAMI NA STOŻKU MORSE'A ORAZ DUŻYMI FREZAMI WYBIERZ

PRO 100/4 jest to profesjonalna przenośna maszyna przeznaczona do wykonywania otworów o średnicy do ø 100 mm. W ciągu kilkunastu lat została przetestowana przez naszych klientów w ekstremalnych warunkach, zbierając pozytywne opinie, szczególnie jeżeli chodzi o jej możliwości i niezawodność. Zastosowanie czterobiegowego napędu o mocy 1700 W powoduje, że urządzenie może pracować zarówno z narzędziami o małych, jak i dużych średnicach.

DUŻY SKOK ROBOCZY

4-BIEGOWA MECHANICZNA PRZEKŁADNIA





- **Uchwyt z gniazdem stożkowym Morse'a nr 3** umożliwia stosowanie szerokiej gamy narzędzi zwłaszcza wierteł walcowych o średnicy do ø 32 mm.

WRZECIONO MK3

UKŁAD POMIARU SIŁY PRZYLEGANIA

- **PRO 100/4 występuje w wersji PLUS** wyposażonej w przesuwną podstawę elektromagnetyczną. Umożliwia ona precyzyjne pozycjonowanie osi narzędzia już po włączeniu elektromagnesu

DODATKOWE POZYCJONOWANIE

Frez do 100 mm

Wiertło do 32 mm

Głębokość wiercenia do 100 mm

Skok 260 mm

Prędkość obrotowa 110, 175, 245, 365 obr/min

Moc 1700 W

Masa 25 kg

PRO 100/4

WIERTARKA
mocowana elektromagnetycznie

Możliwości PRO 100/4





DANE TECHNICZNE PRO 100/4	
Moc	1700 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Gniazdo wrzeciona	stożek Morse'a nr 3
Prędkości obrotowe (biegi)	110, 175, 245, 365 obr/min
Średnica wiercenia frezem	max. 100 mm
Głębokość wiercenia frezem	max. 100 mm
Średnica gwintowania	max. M20
Średnica wiercenia wiertłem	max. 32 mm
Siła przylegania elektromagnesu	18000 N
System autodiagnostyki siły przylegania	TAK
Wymiary podstawy	110 x 220 x 63 mm
Skok roboczy	260 mm
Układ przeciążenia	TAK
Grubość blachy	min. 10 mm
Masa	25 kg



Standardowe wyposażenie

- Maszyna PRO 100/4
- Uchwyt freza AMT3-C19
- Rękojeść pokrętła
- Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 2,5
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 4,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 6,0
- Klucz płaski RWPn 8Z s=8
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia metalowa

Opcje wyposażenia

- Przystawka do mocowania maszyny na rurach ZRO500
- Przejściówka do mocowania uchwytu trójszczękowego w uchwycie freza 19-1/2"
- Uchwyt wiertarski trójszczękowy kluczykowy PTRt16-1/2"
- Uchwyt frezów powyżej 60mm AMT3-C32
- Oprawka do gwintowania z ruchem nawrotnym serii X

Zalco Sp. z o.o., ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa tel. (22) 894 55 00, tel. kom. 601 384 666, zalco@zalco.pl **www.zalco.pl**