

JEŚLI POTRZEBUJESZ MASZYNY BATERYJNEJ NIEZALEŻNEJ OD SIECIOWEGO ZASILANIA ZARÓWNO W PRACACH NA HALI JAK I NA WYSOKOŚCIACH WYBIERZ



PRO 36 Bateriajna nowoczesna wiertarka która umożliwia wiercenie otworów frezami trepanacyjnymi do 36 mm zaś wiertłami walcowymi z chwytem Weldon do 12mm. System sygnalizacji LED informuje o prawidłowej i bezpiecznej pracy. Innowacyjny system sterowania akumulatorem nadzoruje właściwe napięcie, temperaturę i potencjalne awarie.

■ **Czujnik przechyłu** zatrzymuje silnik w przypadku oderwania maszyny

**UKŁAD
OSZCZĘDZANIA
ENERGII**

**MAGNES O
ZMNIEJSZONEJ MASIE**

■ **System sygnalizacji LED** wskazuje prawidłową pracę i informacje dotyczącą bezpieczeństwa



**SZTYWNY,
ODLEWANY KORPUS**

**BEZOPSŁUGOWE
PROWADNICE
KOLUMNOWE**

PRO 36

Bateriajna

**WIERTARKA
mocowana elektromagnetycznie**



Możliwości PRO 36 Bateriajna



Lekka i kompaktowa konstrukcja



Ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport



Wiercenie frezem do średnicy 36 mm na głębokość do 50 mm

DANE TECHNICZNE PRO 36 BATTERY	
Moc silnika	450 W
Zasilanie	18 V DC
Wrzeciono	19 mm Weldon
Prędkości silnika	300 obr./min
Średnica wiercenia frezem	36 mm
Średnica wiercenia wiertłem	12 mm
Głębokość wiercenia	50 mm
Siła przylegania stopy	8500 N
Wymiary podstawy	80 mm × 160 mm × 38 mm
Skok roboczy	70 mm
Grubość blachy	6 mm
Masa z baterią 4.0Ah	11.5 kg



Wiertarka z akumulatorem 10,0 Ah jest w stanie wykonać do 20 otworów fi 22 mm w płycie o grubości 20 mm

Standardowe wyposażenie

- Wiertarka akumulatorowa PRO36 Bateriajna
- Akumulator 4,0 Ah
- Rękojeści pokręta
- Pas bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 4
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia
- Instrukcja obsługi

Opcje wyposażenia

- Akumulator 4.0 Ah
- Akumulator 10 Ah
- Akumulator 5.5 Ah
- Ładowarka ASC 14
- Ciśnieniowy układ chłodzenia o pojemności 2 l
- Podstawka do rur ZRO 251
- Podstawka podciśnieniowa



Bateria 4.0 Ah

Bateria 5.5 Ah

Bateria 10.0 Ah

Ładowarka



Ciśnieniowy układ chłodzenia



Podstawka ZRO251 umożliwia mocowanie maszyny na rurach.



Podstawka podciśnieniowa