JEŚLI POTRZEBUJESZ LEKKIEJ, UNIWERSALNEJ MASZYNY DO WYCINANIA I GWINTOWANIA WYBIERZ

PRO 72T maszyna wszechstronnego zastosowania. Umożliwia, wiercenie za pomocą frezów trepanacyjnych otworów o średnicach 12–70 mm, wiertłem krętym do 25 mm oraz gwintowanie w zakresie do M20. Unikalny 360-stopniowy system wizualnego monitorowania, który wskazuje aktualny stan silnika oraz czujnik przechyłu, który zatrzymuje maszynę w przypadku oderwania wpływają na bezpieczeństwo operatora i optymalną pracę maszyny.
Mocny 1600W silnik z dwubiegową skrzynią przekładnią oraz płynną regulacją prędkości pozwala ustawić optymalną prędkość skrawania w zależności od rodzaju narzędzia, jego średnicy i gatunku materiału. Inteligentny system kontroli prędkości utrzymuje stałą prędkość silnika niezależnie od zmieniających się obciążeń.

SYSTEM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA

STEROWANIE NA GÓRZE SILNIKA

PRAWE / LEWE OBROTY


DUŻY ZBIORNIK NA CHŁODZIWO

ELEKTRONICZNE SPRZĘGŁO

SZTYWNA KONSTRUKCJA

ELEKTRONICZNA KONTROLA PRĘDKOŚCI





PRO 72T

WIERTARKA
mocowana elektromagnetycznie

Frez do 70 mm	Wiertło do 25 mm	Gwintownik do M20	Skok 190 mm
Głębokość wiercenia frezem do 75 mm	Prędkości obrotowe 120–190 obr/min 290–450 obr/min	Moc 1600 W	Masa 18 kg

Możliwości PRO 72T



Gwintowanie nieprzelotowe



Wiercenie frezem na głębokość 70 mm



Gwintowanie przelotowe



Wiercenie wiertłem walcowym 25 mm

DANE TECHNICZNE PRO 72T	
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc silnika	1600 W
Prędkości silnika	120–190 obr./min (bieg I) 290–450 obr./min (bieg II)
Wrzeciono	MK 3
Średnica wiercenia frezem	do 70 mm
Średnica wiercenia wiertłem	25 mm
Gwintowanie	M 20
Skok roboczy	190 mm
Grubość blachy	min. 8 mm
Siła przylegania stopy	11 000 N
Wymiary podstawy	92 x 180 x 54 mm
Masa	18 kg

Standardowe wyposażenie

- Wiertarka PRO72T
- Walizka transportowa
- Rękojeść - pokrętła
- Uchwyt freza AMT3 19mm Weldon
- Pas bezpieczeństwa
- Układ chłodzenia
- Klin MT3
- Klucze regulacyjne
- Instrukcja obsługi

Opcje wyposażenia

- Ciśnieniowy układ chłodzenia poj. 2 l
- Podstawka do rur ZRO 501
- Oprawka do gwintowania MT3
- Uchwyt freza AMT3-C32





Wspólne cechy i zalety wiertarek z możliwością gwintowania PRO-52T, PRO-72T, PRO-112T i PRO-132T


PRO-52T


PRO-72T


PRO-112T


PRO-132T



Intuicyjny panel sterowania na górze napędu

Innowacyjny 360-stopniowy wskaźnik LED ułatwia prawidłowe działanie maszyny i zwiększa bezpieczeństwo pracy.



UNIKALNY 360-STOPNIOWY SYSTEM MONITOROWANIA WIZUALNEGO - VMS

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY		Zielony ciągły	Gotowość do pracy
		Biały ciągły	Normalna praca
		Czerwony ciągły	Przegrzanie, wycofać narzędzie z materiału
		Niebieski ciągły	Zatrzymanie awaryjne. Przeciążenie.
		Fioletowy ciągły	Zatrzymanie awaryjne. Przechylenie, drgania maszyny lub niestabilne podłoże
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA		Zielony miga	Słabe podłoże. Praca nie jest zalecana
		Niebieski miga	Blisko przeciążenia.
INFORMACJE DIAGNOSTYCZNE		Czerwony i niebieski na przemian	Zatrzymanie awaryjne. Spadek napięcia.
		Czerwony i zielony na przemian	Zatrzymanie awaryjne. Zużycie szczotek



Wygodne położenie zmiany obrotów


Oprawka do gwintowania zabezpieczona nakrętką