


## Przystawki ZRO do mocowania wiertarek PRO na rurach



ZRO 250/251



ZRO 500/501

Typ	Zakres rur	Zastosowanie
ZRO250	80-250 mm	PRO 30/1, PRO 35/2, PRO 36 MINI, PRO 35/36 AD
ZRO251	80-250 mm	PRO 50, PRO 51, PRO 52T, PRO 62
ZRO500	150-500 mm	PRO 50, PRO 51, PRO 72T, PRO 75, PRO 76, PRO 100/4, PRO 100/2E
ZRO501	150-500 mm	PRO 75, PRO 76, PRO 100/4, PRO 100/2, PRO 110, PRO 111, PRO 112T, PRO 130

## Uchwyty wiertarskie do wiertarek PRO

Typy
Uchwyt trójścękowy kluczykowy PTRt/16/ 1/2"
Uchwyt stożkowy samozaciskowy standard PTRu/S16/MK2
Uchwyt stożkowy samozaciskowy standard PTRu/S16/MK3
Uchwyt stożkowy samozaciskowy standard PTRu/S16/MK4



PTRt/16-1/2"



PTRu/S16/MK2

## Chłodziwa HD-CUT Efektywna praca w zgodzie z naturą



Wysokiej jakości olej chłodzący, emulsja i spray na bazie naturalnych roślinnych składników, dopasowane do wysokowydajnej obróbki skrawaniem wszystkich rodzajów stali. Niezastąpione przy pracy na zewnątrz i w hali fabrycznej.



Typy	Oznaczenie	Pojemność
Biodegradowalny koncentrat emulgujący na bazie roślinnej	HD-CUT BIO	1 litr
Olej do obróbki stali trudnoobrabialnych	HD-OIL CUT1	0,5 kg
Preparat biodegradowalny w aerozolu do obróbki stali trudnoobrabialnych	HD-CUT SPRAY	650 ml
Niepalny biodegradowalny zmywacz w pianie	HD-CLEAN SPRAY	650 ml